

# Medida: 360 X 500mm

### Antes da instalação

Remova a fechadura já instalada antes de iniciar a instalação da nova fechadura. Caso a instalação for realizada em uma porta nova, utilize o gabarito para realizar a furação, que deverá possuir 32mm.

### Preparação

**1. Preparação**  
Verifique se a abertura da porta está para a direita ou esquerda antes de iniciar a instalação.

**2. Direção de instalação da parte traseira**  
A posição da parte traseira será diferente, conforme o tipo de porta.

**Porta com abertura para fora**  
Abertura para esquerda | Abertura para direita

**Porta com abertura para dentro**  
Abertura para esquerda | Abertura para direita

**3. Verifique o gabarito de instalação, à direita**  
Escolha a direção apropriada de abertura da porta (abertura para direita ou abertura para esquerda, conforme figura 2 acima). Dobre o gabarito em 90° na linha pontilhada e coloque sobre a extremidade da porta. Marque o local de furação.

**Posição da contra chapa**  
Dobre na linha pontilhada

**Atenção**  
Distância entre contra chapa e fechadura: 8mm +/-2  
Não respeitar esta medida poderá comprometer o funcionamento do produto.

### Gabarito de instalação - Abertura para a esquerda

Sensor de status  
Lingueta  
Backset 70mm - 90mm

**Atenção**  
Distância entre contra chapa e fechadura: 8mm +/-2  
Não respeitar esta medida poderá comprometer o funcionamento do produto.

---

### Instalação

1. Passe o cabo pelo furo feito na porta (32mm de diâmetro).
2. Passe o cabo pelo orifício do suporte interno (cuidado para não danificar o cabo).
3. Fixe levemente o parafuso de fixação (figura A) para conseguir fazer o ajuste de posição da fechadura, para direita ou esquerda.
4. Fixe a contra chapa no batente da porta utilizando o parafuso de 18mm (figura B) conforme marcação de furos. Dependendo da instalação, você poderá utilizar os parafusos de 25mm (figura C).
5. Ajuste a distância da contra chapa para mover o supor da direita para a esquerda (recomenda-se mais de 6mm) e fixe o suporte com três parafusos de 18mm (figura B).
6. Utilize 3 parafusos (figura A) para fixação da parte frontal.
7. Passe o cabo de conexão conforme indicado e cuidado para não dobrar.
8. Fixe a parte traseira com 4 parafusos, mantendo o alinhamento com a contra chapa.
9. Após a instalação da parte traseira e contra chapa, coloque as 4 pilhas no compartimento do produto e verifique se a porta está abrindo ou fechando corretamente. Também, pressione o botão de abrir/fechar para conferir se o fechamento está ocorrendo adequadamente.

### Gabarito de instalação - Abertura para a direita

Sensor de status  
Lingueta  
Backset 70mm - 90mm

**Atenção**  
Distância entre contra chapa e fechadura: 8mm +/-2  
Não respeitar esta medida poderá comprometer o funcionamento do produto.

### Visão de instalação

**Parafusos**

- A: Parafuso de fixação da parte frontal 3EA
- B: 18mm 7EA
- C: 25mm 4EA
- D: Fixação da parte traseira 4EA

### Visão de instalação

---

### Instalação

1. Passe o cabo pelo furo feito na porta (32mm de diâmetro).
2. Passe o cabo pelo orifício do suporte interno (cuidado para não danificar o cabo).
3. Fixe levemente o parafuso de fixação (figura A) para conseguir fazer o ajuste de posição da fechadura, para direita ou esquerda.
4. Fixe a contra chapa no batente da porta utilizando o parafuso de 18mm (figura B) conforme marcação de furos. Dependendo da instalação, você poderá utilizar os parafusos de 25mm (figura C).
5. Ajuste a distância da contra chapa para mover o supor da direita para a esquerda (recomenda-se mais de 6mm) e fixe o suporte com três parafusos de 18mm (figura B).
6. Utilize 3 parafusos (figura A) para fixação da parte frontal.
7. Passe o cabo de conexão conforme indicado e cuidado para não dobrar.
8. Fixe a parte traseira com 4 parafusos, mantendo o alinhamento com a contra chapa.
9. Após a instalação da parte traseira e contra chapa, coloque as 4 pilhas no compartimento do produto e verifique se a porta está abrindo ou fechando corretamente. Também, pressione o botão de abrir/fechar para conferir se o fechamento está ocorrendo adequadamente.

### Gabarito de instalação - Abertura para a direita

Sensor de status  
Lingueta  
Backset 70mm - 90mm

**Atenção**  
Distância entre contra chapa e fechadura: 8mm +/-2  
Não respeitar esta medida poderá comprometer o funcionamento do produto.